Т-ОБРАЗНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ФИТИНГ VD С ОБРАТНОЙ ОБЖИМНОЙ ГАЙКОЙ





Без прямого соединения «резьба в резьбу».

Данные детали поставляются готовыми, но не собранными предварительно.

После навинчивания вручную плотно затяните с использованием гаечного ключа, затем окончательно затяните поворотом на 30°.

Серия	Внешний диаметр трубы	L_2	l_2	l_5	L_5	D_1	d_1	S_1	S_2	Артикул для заказа[1]			
										Соединение трубное в сборе[2]	PN (бар)	Корпус соединения трубного[3]	PN (бар)
L	6	27	12,0	26,0	53	6	M 12x1,5	14	12	VD6LZ	500	XVD6LZ	500
	8	29	14,0	27,5	56	8	M 14x1,5	17	12	VD8LZ	500	XVD8LZ	500
	10	30	15,0	29,0	59	10	M 16x1,5	19	14	VD10LZ	500	XVD10LZ	500
	12	32	17,0	29,5	62	12	M 18x1,5	22	17	VD12LZ	400	XVD12LZ	400
	15	36	21,0	32,5	70	15	M 22x1,5	27	19	VD15LZ	400	XVD15LZ	400
	18	40	23,5	35,5	76	18	M 26x1,5	32	24	VD18LZ	400	XVD18LZ	400
	22	44	27,5	38,5	83	22	M 30x2	36	27	VD22LZ	250	XVD22LZ	250
	28	47	30,5	41,5	91	28	M 36x2	41	36	VD28LZ	250	XVD28LZ	250
	35	56	34,5	51,0	111	35	M 45x2	50	41	VD35LZ	250	XVD35LZ	250
	42	63	40,0	56,0	123	42	M 52x2	60	50	VD42LZ	250	XVD42LZ	250
S	6	31	16,0	27,0	58	6	M 14x1,5	17	12	VD6SZ	800	XVD6SZ	800
	8	32	17,0	27,5	61	8	M 16x1,5	19	14	VD8SZ	800	XVD8SZ	800
	10	34	17,5	30,0	66	10	M 18x1,5	22	17	VD10SZ	800	XVD10SZ	800
	12	38	21,5	31,0	71	12	M 20x1,5	24	17	VD12SZ	630	XVD12SZ	630
	14	40	22,0	35,0	76	14	M 22x1,5	27	19	VD14SZ	630	XVD14SZ	630
	16	43	24,5	36,5	80	16	M 24x1,5	30	24	VD16SZ	630	XVD16SZ	630
	20	48	26,5	44,5	93	20	M 30x2	36	27	VD20SZ	400	XVD20SZ	400
	25	54	30,0	50,0	105	25	M 36x2	46	36	VD25SZ	400	XVD25SZ	400
	30	62	35,5	55,0	119	30	M 42x2	50	41	VD30SZ	400	XVD30SZ	400
	38	72	41,0	63,0	139	38	M 52x2	60	50	VD38SZ	400	XVD38SZ	400

[1] При обозначении материала трубных соединений из стали используется буква «Z» в конце артикула. Пример: XA4RLL**Z**. При заказе трубного соединения из нержавеющей стали используется буква «V». Пример: XA4RLL**V**

$$\frac{\text{PN (бар)}}{10} = \text{PN (МПа)}$$

[2] Соединение поставляется в сборе с врезным кольцом и гайкой

[3] Корпус соединения поставляется без врезного кольца и гайки

[4] L2 = примерная длина с затянутой гайкой.