
УГЛОВОЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ФИТИНГ VBDKO С ОБРАТНОЙ ГАЙКОЙ





С конусом и уплотнительным кольцом в соответствии с DIN 3865.

Уплотнительное кольцо из NBR (например, пербунан), по запросу возможно изготовление уплотнения из FKM (например, витон).

Серия	Внешний диаметр трубы	L_2	L	l	S	S_1	S_3	Уплотнительное кольцо	Артикул для заказа[1]			
									Соединение трубное в сборе[2]	PN (бар)	Корпус соединения трубного[3]	PN (бар)
L	6	26,0	27	12,0	12	17	14	4x1,5	VBD6LS	500	XVBD6LS	500
	8	27,5	29	14,0	12	17	17	6x1,5	VBD8LS	500	XVBD8LS	500
	10	29,0	30	15,0	14	19	19	7,5x1,5	VBD10LS	500	XVBD10LS	500
	12	29,5	32	17,0	17	22	22	9x1,5	VBD12LS	400	XVBD12LS	400
	15	32,5	36	21,0	19	27	27	12x2	VBD15LS	400	XVBD15LS	400
	18	35,5	40	23,5	24	32	32	15x2	VBD18LS	400	XVBD18LS	400
	22	38,5	44	27,5	27	36	36	20x2	VBD22LS	250	XVBD22LS	250
	28	41,5	47	30,5	36	41	41	26x2	VBD28LS	250	XVBD28LS	250
	35	51,0	56	34,5	41	50	50	32x2,5	VBD35LS	250	XVBD35LS	250
	42	56,0	63	40,0	50	60	60	38x2,5	VBD42LS	250	XVBD42LS	250
S	6	27,0	31	16,0	14	17	17	4x1,5	VBD6SS	800	XVBD6SS	800
	8	27,5	32	17,0	17	19	19	6x1,5	VBD8SS	800	XVBD8SS	800
	10	30,0	34	17,5	19	22	22	7,5x1,5	VBD10SS	800	XVBD10SS	800
	12	31,0	38	21,5	22	24	24	9x1,5	VBD12SS	630	XVBD12SS	630
	14	35,0	40	22,0	19	27	27	10x2	VBD14SS	630	XVBD14SS	630
	16	36,5	43	24,5	24	30	30	12x2	VBD16SS	630	XVBD16SS	630
	20	44,5	48	26,5	27	36	36	16,3x2,4	VBD20SS	400	XVBD20SS	400
	25	50,0	54	30,0	36	46	46	20,3x2,4	VBD25SS	400	XVBD25SS	400
	30	55,0	62	35,5	41	50	50	25,3x2,4	VBD30SS	400	XVBD30SS	400
	38	63,0	72	41,0	50	60	60	33,3x2,4	VBD38SS	400	XVBD38SS	400

[1] При обозначении материала трубных соединений из стали используется буква «Z» в конце артикула. Пример: XA4RLL**Z**. При заказе трубного соединения из нержавеющей стали используется буква «V». Пример: XA4RLL**V**

$$\frac{\text{PN (бар)}}{10} = \text{PN (МПа)}$$

[2] Соединение поставляется в сборе с врезным кольцом и гайкой

[3] Корпус соединения поставляется без врезного кольца и гайки

[4] L = примерная длина с затянутой гайкой.